Ellevi

design by
Officinadesign Lema

discover more

Ellevi

Proposta dal carattere minimalista, l'Armadio al Centimetro Ellevi di Officinadesign Lema si inserisce con la sua discrezione in ogni contesto d'arredo. Peculiarità stilistica è la maniglia verticale ricavata nello spessore dell'anta, con fondo tono su tono o in contrasto con la finitura dell'anta. Riducibile a misura in profondità, Ellevi è disponibile con ante in laccato lucido e opaco nelle versioni a battente, scorrevoli e complanari.

The minimalist Ellevi Armadio al Centimetro from Officinadesign Lema slots seamlessly into any space. It features unique vertical handles carved out of the doors, with the back of these available in the same finish as the doors or in a contrast finish. Ellevi – the depth of which can be customised – is available with hinged, sliding or coplanar doors in glossy or matt lacquered finishes.

Biografia designer
Designer biography

Officinadesign Lema
È l'anima progettuale del marchio, un team di creativi e tecnici che, coordinati dall'art director Piero Lissoni, traducono in prodotti e ambientazioni la filosofia e il dna dell'azienda. Il risultato è una serie di prodotti che crea una casa in cui il design entra in punta di piedi e si sposa con uno stile di vita che è lontano dal clamore e dalla pretenziosità.

Officinadesign Lema
Is the soul of the brand. Led by art director Piero Lissoni, a team of creative talents and technicians transform the philosophy and the dna of the company into products and settings. The result is a series of products that creates a home of inconspicuous design, embracing a lifestyle that is anything but clamorous or pretentious.

Caratteristiche tecniche anta
Door's technical informations

Larghezze e altezze
Widths and heights

Battente
Hinged



Scorrevole
Sliding



Complanare
Coplanar



***larghezza 1482 scorrevole non disponibile per altezza 2846**
* width 1482-58 ¼" sliding door not available for height 2846-112"

Dettaglio Anta
Door detail



Sistema di apertura
Battente
Scorrevole
Complanare

Versione: laccato opaco LCT
Materiale: pannello tupan in MDF composto da particelle di legno CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finitura: laccato opaco LCT

Bordo a vista: ABS 10/10

Bordo non a vista: carta Monostrato 4/10

Versione: laccato lucido LCL
Materiale: pannello tupan in MDF composto da particelle di legno CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finitura: laccato lucido LCL (escluso anta L. 1482/L. 1458)

Bordo a vista: ABS 10/10

Bordo non a vista: carta Monostrato 4/10

Maniglia
Incassata

Finiture fondo maniglia
Laccato opaco LCT
Laccato lucido LCL
Essenza rovere carbone
Essenza rovere termotrattato
Essenza noce-L

Cerniera per battente
Standard 94°
Opzionale 165°

Opening system
Hinged
Sliding
Coplanar

Variation: matt lacquered LCT
Material: MDF particle board faced with tupan CARB ATCM PHASE II / U.S. EPA TSCA Title VI

Thickness: 25 mm

Finish: matt lacquered LCT

Visible edge: ABS 10/10

Non-visible edges: single-ply paper 4/10

Variation: glossy lacquered LCL
Material: MDF particle board faced with tupan CARB ATCM PHASE II / U.S. EPA TSCA Title VI

Thickness: 25 mm

Finish: glossy lacquered LCL (excluding door W. 1482- 58 1/4"/ W. 1458-57 1/2)

Visible edge: ABS 10/10

Non-visible edges: single-ply paper 4/10

Handle
Recessed

Internal handle finishes
Matt lacquered LCT
Glossy lacquered LCL
Wood carbone oak
Wood heat-treated oak
Wood walnut-L

Hinge for hinged door
Standard 94°
Optional 165°

Componenti Strutturali
Structural components



01. **Fianco esterno**
External side panel

02. **Fianco interno**
Internal side panel

03. **Base e copechio**
Base and top

04. **Fondale**
Back panel

05. **Ripiano (melaminico, vetro, pelle sintetica)**
Shelf (melamine, glass, synthetic leather)

06. **Zoccolo**
Plinth

07. **Cassettiere**
Chest of drawers

08. **Appenderie varie**
Various hangers

09. **Scarpiere varie**
Various shoe racks

10. **Accessori vari**
Various inner equipments

Modularità
Modularity

Armadio battente
Hinged wardrobe



Altezza
Height
2048 - 2368 - 2464 - 2624 - 2880
80 ¾" - 93 ¼" - 97" - 103 ¼" - 113 ½"

Armadio scorrevole
Sliding wardrobe





Altezza
Height
2368 - 2464 - 2624 - 2880
93 ¼" - 97" - 103 ¼" - 113 ½"

Armadio complanare
Coplanar wardrobe



Altezza
Height
2368 - 2464 - 2624
93 ¼" - 97" - 103 ¼"

Informazioni tecniche
Technical information



01 | Ante battenti – Hinged doors



02 | Ante scorrevoli – Sliding doors



03 | Ante complanari – Coplanar doors

***Per armadi in profondità 442 mm, fissaggio a parete obbligatorio.**

*Per armadi in profondità 442 mm, fissaggio a parete obbligatorio.

Fondale
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 8 mm

Finitura: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, larice moka), rivestimento decorativo tessile

Supporti strutturali per fondale
Materiale: pannello Esacore AL PU, in alveolare di alluminio cella stretta ad elevata resistenza alle torsioni verticali/orizzontali

Spessore: 10 mm

Fondale in vetro
Materiale: vetro temperato

Spessore: 4 mm

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

Fianco esterno
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)
Laccato opaco LCT/lucido LCL
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

Fianco esterno vetro
Materiale: telaio portante in alluminio con pannello di chiusura in vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm
Spessore: 33 mm

Finitura telaio: metallo verniciato bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

Fianco esterno di finitura
Materiale: pannello in MDF composto da particelle di legno CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 14 mm con terminale a geometria variabile a compensare spessore ante

Finitura: laccato opaco LCT/ lucido LCL, essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

Backpanel
Material: melamine particle board composed principally of poplar and fir CARB ATCM PHASE II / U.S. EPA TSCA Title VI

Thickness: 8 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, larice moka), decorative fabric covering

Structural supports for back panel
Material: Hexacore AL PU panel, in narrow cell aluminum honeycomb with resistance to high vertical / horizontal torsion

Thickness: 10 mm

Glass back panel
Material: tempered glass

Thickness: 4 mm

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

External side
Material: melamine particle board composed principally of poplar and fir CARB ATCM PHASE II / U.S. EPA TSCA Title VI

Thickness: 25 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, larice moka)
Matt lacquered LCT/glossy LCL
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

Glass external side
Material: supporting frame in aluminium with closure panel in tempered glass

Glass thickness: 4 mm
Thickness: 33 mm

Frame finish: metal painted bronze epox M421, metal painted sand epox M455

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

External finishing side
Material: MDF panel composed of wood particles CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 14 mm with variable geometry terminal to compensate for door thickness

Finish: matt lacquered LCT/ glossy LCL, wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

Informazioni tecniche
Technical information

Profilo di finitura
In aggiunta al fianco esterno

Materiale: pannello in MDF rivestito composto da particelle di legno CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 12 mm

Finiture: laccato opaco LCT
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

Fianco interno
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Fianco interno telaio
Materiale: alluminio

Spessore: 25 mm

Finiture telaio: metallo verniciato bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455

Base/Coperchio
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Ripiano
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 35 mm

Finitura: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Ripiano tech
Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI con frontale in alluminio verniciato

Finitura: melaminico (larice grigio, visone, larice moka)
bronzo epox M421
melaminico (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Spessore telaio: 35 mm

Ripiano pelle sintetica
Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF di spessore 3 mm e telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455

Spessore telaio: 35 mm

Ripiano vetro
Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455

Spessore vetro temperato: 6 mm

Spessore telaio: 35 mm

Zoccolo
Materiale: MDF rivestito in melaminico CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Spessore: 25 mm

Finiture: melaminico (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)
Laccato opaco LCT o lucido LCL
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)
Verniciato bronzo epox M421 (per fianco telaio)
Verniciato sand epox M455 (per fianco telaio)

Finishing profile
In addition to the external side

Material: covered MDF panel composed of wood particles CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 12 mm

Finish: matt lacquered LCT
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut)

Internal side
Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 25 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Internal frame side
Material: aluminium

Thickness: 25 mm

Frame finish: metal painted bronze epox M421, metal painted sand epox M455

Base/Top
Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 25 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Shelf
Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 35 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Tech shelf
Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI with front painted in aluminium

Finish: melamine (larice grigio, visone, larice moka) bronze epox M421
melamine (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Frame thickness: 35 mm

Shelf in synthetic leather
Material: moka colored synthetic leather with 3 mm thickness MDF support and frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Frame thickness: 35 mm

Glass shelf
Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Tempered glass thickness: 6 mm

Frame thickness: 35 mm

Plinth
Material: covered MDF in melamine CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Thickness: 25 mm

Finish: melamine (canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka)
Matt lacquered LCT/glossy LCL
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut)
Painted bronze epox M421 (for frame side)
Painted sand epox M455 (for frame side)

Informazioni tecniche
Technical information

Cassettiera

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Finitura: melaminico (larice grigio, visone, larice moka)
bronzo epox M421
melaminico (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Spessore: 35 mm
Spessore frontali: 19 mm
Spessore vetro temperato: 4 mm

Finitura interno cassetti:
Melaminico stone

Spessore: 14 mm

Griglia portacamicie/Porta oggetti

In appoggio su ripiani o cassettiere

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Finiture: canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka

Spessore: 10 mm

Tappetino

Per vassoi estraibili, teche e griglie portaoggetti.

Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF

Spessore: 6 mm
Spessore supporto MDF: 3 mm

Ripiano inclinato portascarpe in legno

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI con profili ferma tacco in alluminio verniciato

Finitura: melaminico (larice grigio, visone, larice moka)
bronzo epox M421
melaminico (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Spessore: 35 mm

Ripiano portascarpe fisso in vetro

Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455

Spessore: 35 mm

Sistema di illuminazione ad alta efficienza luminosa

Illuminazione a LED a bassa tensione

Tensione: 24V (DC)
Temperatura colore: 3000 K
Efficienza: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Indice resa cromatica: CRI>80
Alimentatore: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz

- Marchio Norvegese
- Alimentatore protetto dai disturbi
- Marchio Unione Europea
- Marchio Americano-E491878
- Alimentore protetto dalle alte temperature fino a 110°
- Doppio isolamento
- Apparecchio idoneo ad essere installato sui mobili
- Marchio bassisima tensione di sicurezza
- Marchio Cinese
- Marchio Giapponese
- Marchio Australiano
- Marchio Indiano
- Marchio Coreano

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

Chest of drawers

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Finish: melamine (larice grigio, visone, larice moka) bronze epox M421
melamine (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Thickness: 35 mm
Front thickness: 19 mm
Tempered glass thickness: 4 mm

Drawers internal finishing:
melamine stone

Thickness: 14 mm

Shirts rack/Grille for small objects

Resting on shelves or chest of drawers.

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI

Finish: canvas, lino, visone, larice sbiancato, larice grigio, moka

Thickness: 10 mm

Mat

For extractable trays, display cases and grilles for small objects.

Material: moka colored synthetic leather with MDF support

Thickness: 6 mm
MDF support thickness: 3 mm

Tilted fixed wooden shoe rack shelf

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI with heel stop profiles in painted aluminium

Finish: melamine (larice grigio, visone, larice moka) bronze epox M421
melamine (lino, canvas, larice sbiancato) sand epox M455

Thickness: 35 mm

Fixed glass shoe rack shelf

Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Thickness: 35 mm

Lighting system with high luminous efficiency

Low voltage LED
lighting

Voltage: 24V (DC)
Color temperature: 3000 K
Efficacy: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Colour rendering index: CRI>80
Power supply: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz

- Norwegian mark
- Power supply protected from noises
- EU mark
- American mark E491878
- Power supply protected from high temperatures up to 110°
- Double insulation
- Device suitable for installation on furniture
- Mark very low safety voltage
- Chinese mark
- Japanese mark
- Australian mark
- Indian mark
- Korean mark

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

Finiture
Finishes

Verniciatura

Essenza - rovere: la verniciatura avviene mediante vernici acriliche UV ed acriliche uretaniche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

Opacità medie:
Rovere Carbone
Rovere Termotrattato
Rovere Grigio - 3 gloss

Essenza - noce-L: essenza di Noce Canaletto (americano) pre-tinto. La verniciatura avviene mediante vernici acriliche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

Opacità medie:
noce canaletto - 3 gloss

Nota
L'utilizzo di legno massello, di essenze pregiate e la particolarità delle lavorazioni, conferiscono ad ogni singolo pezzo valore di unicità. Differenze nella venatura, eventuali variazioni di colore e di tonalità, anche nel passare del tempo, sono da considerarsi peculiarità della realizzazione in legno naturale e non difetti del prodotto stesso.

Vetri

Tutti i vetri trasparenti, acidati, retroverniciati, bronzati, serigrafati sono temperati. Gli specchi (quando presenti) non sono temperati ma dotati di pellicola di sicurezza.

Laccature

Opaco LCT: la verniciatura avviene mediante vernici poliuretaniche ad elevato residuo secco, che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce. Microsfere di poliammide µm 30 di diametro medio conferiscono al prodotto una gradevole rugosità e una notevole resistenza al graffio.

Opacità medie:
laccato Sablè: 7 - 9 gloss
laccato Liscio 16-22 gloss

Lucido LCL: verniciatura con preparazione di fondo (poliesterino). Laccatura con verniciatura poliuretanica spazzolata per finitura lucido brillante > 90 gloss.

Argilla

La finitura superiore è realizzata in particelle di terra cruda 100% stese mediante un processo di spatolatura che conferisce al prodotto stesso carattere di unicità. Eventuali diversità cromatiche e la possibile disomogeneità non sono da interpretare quali cause di difetto, ma sono caratteristica peculiare della finitura. La finitura argillosa ottenuta è protetta da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparenti, che consentono alla superficie di avere una discreta resistenza al graffio e agli agenti chimici, in particolar modo di natura alimentare.

Nota
La superficie deve essere trattata con estrema cura, al fine di evitare danni da assorbimento o danni meccanici.

Metalli

I componenti metallici di sistema (strutture, ante, maniglie, scale) possono essere in finitura anodizzato o verniciato a polveri epossidiche secondo la tipologia di prodotto.

Rivestimento decorativo tessile

Finiture: tessuto in PVC,
tessuto 100% lino

Coating

Oak: highly cross-linked acrylic coatings UV end urethane coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and confering a delicate, soft-touch effect to the product.

Average opacity:
Carbone oak
Heat-treated oak
Gray oak - *3 gloss*

L- walnut: pre-tinted Canaletto walnut (American). Highly cross-linked acrylic coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and confering a delicate, soft-touch effect to the product.

Average opacity:
canaletto walnut - gloss 3

Note
The use of select woods and a particular manufacturing process make each product unique.
Any differences in the veining or any changes in tone or colour that may occur over time should not be seen as imperfections, but as characteristics of the natural materials employed.

Glass

All the transparent, acid-etched, back-painted, bronze and fritted glass is tempered. Any mirror glass is not tempered but has integrated safety film.

Lacquer

Matt LCT: polyurethane paints with a high dry-matter content and containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness. Polyamide beads with an average diameter of 30µm lend a pleasant roughness to the product and make it highly resistant to scratching.

Average opacity:
Sablè lacquered gloss 7-9 plain lacquered gloss 16-22

Glossy LCL: coating with polyester undercoat. Lacquered with a brushed polyurethane coating
for a high gloss finish: gloss >90.

Clay

The top finish is of 100% clay particles applied using a spatulacoating
process that confers uniqueness to the product.
Any differences in the coloring or any lack of homogeneity should not be seen as a defect, but as a particular feature of the finish.
The clay finish is protected by an acrylic coating and a transparent nanomolecular coating, which make the surface highly resistant to scratching and to chemical and food substances.

Note
The surface should be treated with extreme care in order to prevent any damage caused by fluids or physical accident.

Metals

The metal components of the system (structure, doors, handles, steps) can have an anodized or epoxy powder coated finish, according to the type of product.

Decorative fabric covering

Finish: fabric in PVC,
fabric linen 100%

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Pannelli in essenza, laccato opaco LCT, lucido LCL, argilla

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia l'uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Parti metalliche

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di solventi o abrasivi.

Cerniere e guide

Cerniere metalliche e guide ad elevata portanza dinamica, dotate di regolazioni 3D. Sistema di rallentamento integrato.

Avvertenze
Cerniere e guide non devono essere lubrificate.

Vetri e specchi

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua. Per una pulizia più accurata utilizzare i normali prodotti presenti in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

Rivestimento decorativo tessile

Informazioni generali
Pulire in superficie con l'aspirapolvere, senza utilizzare alcun liquido.

Importante
Rimuovere le macchie il più presto possibile.

Per la pulizia della tappezzeria usare esclusivamente una spugna o un panno e quindi mai una spazzola.

Utilizzare un panno o una spugna per asciugare, non strofinare.

Sicurezza
Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica ai mobili che possa comprometterne la stabilità.

Smaltimento
Una volta terminato l'utilizzo, affidare il mobile ad aziende comunali o private preposte allo smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti.

Wood, matt lacquered LCT, glossy LCL, clay panels

For normal cleaning use a cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use a neutral detergent.

Warning
Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Metal components

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water.

Warning
Avoid using any products that may contain solvents or abrasives.

Hinges and rails

Metal hinges and rails with high dynamic bearing capacity, equipped with 3D adjustments. Slowdown system integrated.

Warnings
Hinges and rails do not need to be lubricated.

Glass and mirrors

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use normal commercially available products. Do not use any abrasive products.

Decorative fabric covering

General information
Clean the surface with a vacuum cleaner, without using any liquid.

Important
Remove stains as soon as possible.

To clean the upholstery, use only a sponge or cloth but never a brush.

Use a cloth or sponge to dry, do not rub.

Safety
Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

Disposal
If product needs to be disposed of, please contact the local council or a private company authorized to dispose of bulk waste products.

Qualità e sostenibilità
Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione Lema prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo.
Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.
In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

Conformità ambientale

LEMA adotta procedure e materiali conformi alle normative applicabili in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti.Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo la classe E1/2 (REG.UE 2023/1464 EN 717 EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) e secondo le normative CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI.
Queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide.
L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che Lema tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale (variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

FSC®

Lema è in grado di realizzare, su richiesta, prodotti provvisti del certificato FSC®. Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione responsabile delle foreste del mondo rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. FSC® è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro,che include tra i suoi membri, gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

All the products of the Lema collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability. The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

Environmental Compliance

LEMA adopts procedures and materials that comply with all applicable environmental and product safety regulations.
All panels, which make up the majority of the furniture's structural framework, are certified in accordance with E1/2 emission class requirements (EU Regulation 2023/1464, EN 717, EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) and comply with CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI standards. These certifications ensure compliance with the most stringent international protocols governing formaldehyde emissions.
The use of wood veneers and timber is limited to species sourced from cultivated forests, and no materials derived from deforestation are used.

Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that Lema treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

FSC®

Lema is able to produce, on request, products with the FSC® certificate. The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international non-governmental organization that promotes responsible forest management in the world that is environmentally friendly, socially useful and economically sustainable. FSC® is an international, independent non-profit NGO, which includes among its members environmental and social groups, indigenous communities, forest owners, industries that process and trade wood, scientists and technicians who work together to improve forest management around the world.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® is dedicated to promoting responsible management of the world's forests.

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualità Lema è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.

In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of Lema products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a – Associated with

FEDERLEGNOARREDO

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492